



选型表

| 型号       | 说明   |
|----------|--|
| 1001     | 配件包含透明 PVC 导气管 2M, 连接件(1003)2 个, 螺丝 4 个。<br>适用于全部压差产品包括 609,D2,D5,DPG,DPGT,DPT,MFDP 及压差表等的压力连接。  |
| 1002     | 透明 PVC 导气管 2M。适用于全部压差产品包括 609,D2,D5,DPG,DPGT,DPT,MFDP 及压差表等的压力连接。  |
| 1003     | 连接件1个。适用于全部压差产品压力连接。   |
| 1008     | 配件包含透明 PVC 导气管 2M, 连接件(1009)2 个, 螺丝 4 个。<br>适用于全部压差产品包括 609,D2,D5,DPG,DPGT,DPT,MFDP 及压差表等的压力连接。  |
| 1009     | 连接件1个。适用于全部压差产品压力连接。   |
| A-S0     | 包含内径 5mm 软管 2m, 螺丝 6 个及支架 3 个。用于安装 D2, DPG, DPGT 等。  |
| A-S1     | 安装面板, 适用于 D2, DPG, DPGT 及 A2000/B2000 及兼容压差表等盘面或嵌入式安装。304 不锈钢材质, 2mm 厚度, 背面有压力连接咀, 尺寸: 154(W)×154(H)×2(D)mm。   |
| A-S2     | 安装面板, 带四角安装孔, 适用于 D2, DPG, DPGT 及 A2000/B2000 及兼容压差表等盘面或嵌入式安装。304 不锈钢材质, 2mm 厚度, 背面有压力连接咀, 尺寸: 154(W)×154(H)×2(D)mm。   |
| A-S3     | 安装背板, 适用于 D2, DPG, DPGT 及 A2000/B2000 及兼容压差表等的圆形管道安装。304 不锈钢材质。  |
| A-S4     | 安装支架, 适用于 D2, DPG, DPGT 及 A2000/B2000 及兼容压差表等的嵌入式装配, 并整体实现表面安装。1.5mm 镀锌板, 喷塑, 颜色兹白(RAL9016)。   |
| A-S7-X   | 安装支架和不锈钢安装及压力连接螺丝。适用于 DPG /DPGT 或 D2 嵌入式安装, 及背面压力连接。不同的产品、安装方式和尺寸组合, 需要选取不同规格的螺丝(其 L 尺寸不同), 可选择如下: A-S7-1: L=4.5mm; A-S7-2: L=7.5mm; A-S7-3: L=10mm; A-S7-4: L=12.5mm; A-S7-5: L=15.5mm。 |
| A-S8/S81 | 安装螺丝, 不锈钢, 带取压孔, 1/8" NPT。A-S81: L=16.5mm, 适用于 A2000/B2000 压差表的背面安装及压力连接; A-S8: L=13mm, 适用于其它兼容压差表的背面安装及压力连接。  |
| A-S9     | 安装螺丝, 不带压力取压孔, 不锈钢, 适用于 A2000/B2000 及兼容压差表的背部安装, 1/8" NPT, L=11.5mm。   |
| A-S10    | 配件包含两个 1/8" NPT 堵头, 两个 1/8" 连接橡胶管的配件, 和三个嵌入式安装用的配件以及螺钉(M3.5*8), 适用于 A2000/B2000 及兼容压差表。  |
| A-S11    | 1/8" NPT 堵头, 内六角, 钢质。适用于 A2000/B2000 及兼容压差表的安装使用。  |
| A-S12    | 1/8" NPT to 3/16" 软管连接转换配件, 铜质。适用于 A2000/B2000 及兼容压差表的安装使用。  |
| A-S16    | 转接头, 304 不锈钢, 一端为 1/8" NPT, 一端为金属管 φ15/64'(6.0mm)。   |
| P-24AC   | 24VAC 电源变压器, 输入 220VAC, 输出功率 50~75~100~150VA 等, 根据不同需求订购。  |
| P-24DC   | 24VDC 开关电源, 输入 220VAC, 输出功率 1.8A~6.5A 等, 根据不同需求订购。   |